

技术参数

产品名称：超轻型试验变压器

产品型号：YDC-5KVA/50kV

一、产品概述：

超轻型试验变压器又称小型试验变压器。超轻型试验变压器是依据《试验变压器国家标准》、行业标准《JB/T9641-1999》国家电力部门核实通过的一种电力检测仪器。超轻型试验变压器作为高压试验设备的主机，与控制系统、调压器、保护装置等组合主要适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度及泄漏试验。以考核被试品的绝缘水平，并可及早发现被试品的局部缺陷及衡量被试品承受内、外部过电压的能力。

二、主要特点：

- 1、本超轻试验变压器体积小、重量轻、结构紧凑、无渗油，免维护；
- 2、接线简单直观，使用方便；
- 3、绝缘可靠性好，外形美观；

三、技术参数：

- 1、单台额定容量：2~50kVA
- 2、单台额定输出电压：AC0~50~100kV
- 3、变比误差：<±1%
- 4、阻抗电压：<12%
- 5、表面温升：<55℃
- 6、输出电压波形：正弦波
- 7、允许连续运行时间：60min
- 8、空载电流：<4%

规格型号 容量(kVA) 输入电压(V) 输出电压(kV) 输出电流(mA) 外形尺寸(mm) 重量(kg)

5/50	5	200	50	100	330×280×510	29
------	---	-----	----	-----	-------------	----

产品名称：指针型控制箱

产品型号：HZTC 系列

一、产品概述：

HZTC 系列指针操作箱(台)具有使用维修方便、性能优越、使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备。

二、主要特点：

1. 零位启动、过流保护、计时功能。
2. 电压表头采用多排显示方式，适用于各种型号的试验变压器。
3. 电磁式继电器，保护可靠。
4. 操作简单，通用型强。

三、技术参数：

容量	输入电压	输出电压	输出电流	结构	外形尺寸	重量
5kVA	220V	0-250V	25A	箱式	400mm×300mm×200mm	21

四、产品图片



产品质量和售后服务承诺书

为了更好的服务用户，做好及时的使用指导和售后服务，武汉赫兹电力设备有限公司以“技术领先、质量可靠、轻便易用”为产品宗旨和“快速响应、达到满意、超过期望”为服务宗旨，保证用户在购买、使用、维护产品的每一个过程中都有非常完美的客户体验。

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准及行业标准。
- 2、我公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我公司保证全力解决，达到用户满意。

二、产品的质保：

自整机收到货后壹个月内包退，叁个月内包换，并提供壹年免费维修，终身维护服务。在仪器的使用年限内，本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。

三、售后服务能力：

1. 在设备的设计使用寿命期内，我公司承诺保证设备的正常使用。壹年内出现故障免费保修，超过壹年或因用户使用不当造成损坏，仍免费提供技术服务，如需更换零部件，仅收取材料成本费。
2. 仪器在质保期内如出现故障，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取下列措施之一为您服务：返厂维修 上门维修 更换新仪器 提供应急备品

四、服务管理制度及体系：

- 1、**售前服务：** 免费向用户提供技术资料，安排客户对我公司进行考察。
- 2、**售中服务：** 为防止用户选型不当而造成不必要的损失，我公司为用户提供专业的技术选型和指导。在发货前公司会拍摄专业的产品操作视频进行指导，确保正确使用该产品，同时也可以通过电话、视频进行技术交流，让用户用得安心。
- 3、**售后服务：** 我公司在 2 小时内响应维护服务，24 小时技术支持，可以通过电话、视频进行指导，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的售后服务电话：**027-83267669**，有专业人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的，公司会根据客户实际情况（本省之内）24 小时内到达现场处理，外地（外省）48 小时到达现场处理，安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外，我公司将定期回访客户的使用情况，提供专业的技术支持，做好回访记录。
- 4、**售后服务申明：** 本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。